



20L MG3974-20

205L MG3974-DR

# MAGNA HYDROTRANS UTTO 10W-30

Всесезонное универсальное тракторное трансмиссионное масло (UTTO — Universal Tractor Transmission Oil).

Allison C4; Caterpillar TO-2; API GL-4; John Deere J20A, J20B, J20C, J20D; Massey Ferguson M1143; Volvo WB 101 (VCE97303); Parker (Denison UTTO) HF-1 to HF-2; Ford FNHA-2-C-200, C201, M2CA-C, M2C-41, 43, 48B, C, 53A, B, 77A, 86A, B, C, 92A, 142A, 143, 159A; Case MS-1204, 6, 7, 9; Kubota UDT; Eaton I-280-S

## ОПИСАНИЕ

MAGNA UTTO — всесезонное универсальное тракторное трансмиссионное масло (UTTO — Universal Tractor Transmission Oil). Изготавливается с использованием высококачественных гидроочищенных минеральных базовых масел и современного пакета присадок.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

MAGNA UTTO — идеально подходит для применения в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах сельскохозяйственной техники и вспомогательного оборудования. Усиленные трибологические характеристики масла увеличивают срок службы трансмиссии, маслопогруженных тормозов и гидроприводов сцеплений. Имеет отличную антиокислительную и термическую стабильность, что обеспечивает длительный срок службы масла.

## ПРИМЕНЕНИЕ

MAGNA UTTO — предназначено для смазки гидромеханических трансмиссий, гидравлических систем, маслопогруженных тормозов и ведущих мостов современной сельскохозяйственной и дорожностроительной техники, для которых требуются масла класса UTTO.

## ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

Allison C4; Caterpillar TO-2; API GL-4; John Deere J20A, J20B, J20C, J20D; Massey Ferguson M1143; Volvo WB 101 (VCE97303); Parker (Denison UTTO) HF-1 to HF-2; Ford FNHA-2-C-200, C201, M2CA-C, M2C-41, 43, 48B, C, 53A, B, 77A, 86A, B, C, 92A, 142A, 143, 159A; Case MS-1204, 6, 7, 9; Kubota UDT; Eaton I-280-S

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Спецификация продукта                                  | SAE 10W-30  |            |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Наименование параметра                                 | Метод       | Показатели |
| Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с  | ASTM D-445  | 86,37      |
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D-445  | 12,18      |
| Индекс вязкости                                        | ASTM D-2270 | 136        |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C               | ASTM D-92   | 236        |
| Температура застывания, °C                             | ASTM D-97   | -50        |
| Плотность при 15 °C, g/ml                              | ASTM D-4052 | 0,875      |