

MAGNA

Top Gear Synthetic Pro GL-5 LS 75W-140

Высокоэффективное полностью синтетическое трансмиссионное масло, разработанное для обеспечения надежной работы трансмиссий в условиях повышенных нагрузок.

SAE 75W-140, API GL-5 LS (Limited Slip), MIL L 2105 D, MAN 342, SCANIA STO 1:0



1L MG3936-1

20L MG3936-20

5L MG3936-5

205L MG3936-DR

ОПИСАНИЕ

Magna Top Gear Synthetic Pro GL-5 LS 75W-140 — это высокоэффективное полностью синтетическое трансмиссионное масло, разработанное для обеспечения надежной работы трансмиссий в условиях повышенных нагрузок. Оно соответствует требованиям ведущих мировых производителей и подходит для использования в механических и гипоидных дифференциалах, особенно в тех, где предусмотрены системы с ограниченным проскальзыванием (Limited Slip).

Это масло обладает отличными противоизносными и противозадирными свойствами благодаря современному пакету присадок. Его формула обеспечивает стабильную работу трансмиссий в широком диапазоне температур, что делает его идеальным выбором для эксплуатации в различных климатических условиях. Magna Top Gear Synthetic Pro GL-5 LS 75W-140 также способствует продлению срока службы трансмиссий и снижению износа деталей, обеспечивая надежную защиту и высокую производительность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает значительную экономию топлива
- Полностью синтетический состав обеспечивает высокую термоокислительную стабильность
- Высокая устойчивость к пенообразованию
- Отличные низкотемпературные характеристики
- Содержит специальный модификатор трения для обеспечения бесшумной и безвибрационной работы мостов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Magna Top Gear Synthetic Pro GL-5 LS 75W-140 специально разработано для дифференциалов повышенного трения с возможностью распределения нагрузки между колесами для улучшения проходимости машины (Limited Slip Differential). Подходит для использования в высокотехнологичных транспортных средствах с гипоидными дифференциалами с системами ограничения скольжения, интегрированных коробках передач с дифференциалом повышенного трения, в редукторах, эксплуатируемых в экстремальных условиях.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

SAE 75W-140, API GL-5 LS (Limited Slip), MIL L 2105 D, MAN 342, SCANIA STO 1:0

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 75W-140	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	ASTM D-445	186
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ASTM D-445	24,90
Индекс вязкости	ASTM D-2270	166
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	210
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-42
Плотность при 15 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,873