



20L MG3901-20

205L MG3901-DR

MAGNA

Truck 10W-40

Современное всесезонное полусинтетическое моторное масло MAGNA Truck предназначено для современных высоконагруженных и высокооборотистых дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых условиях.

API CI-4/SL, ACEA E7, MAN M 3275-1, MB 228.3, Deutz DQC III-10, VOLVO VDS-3, JASO DH-1

ОПИСАНИЕ

Современное всесезонное полусинтетическое моторное масло MAGNA Truck предназначено для современных высоконагруженных и высокооборотистых дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых условиях. Масло соответствует требованиям, учитывающим продукцию европейских, американских, японских и китайских производителей тяжелых дизельных двигателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

MAGNA TRUCK 10W-40 специально разработано для использования в подвергающихся большим нагрузкам дизельных двигателях грузовых автомобилей и автобусов с увеличенными интервалами технического обслуживания. Рекомендуется к использованию в транспортных средствах без сажевых фильтров DPF и катализаторов селективного восстановления SCR.

- Эффективная защита от окисления за счет отборных полусинтетических масел и специальных присадок.
- Надежная эксплуатация тяжелой техники в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу.
- Экономия топлива за счет хороших антифрикционных свойств.
- Надежная защита от образования коррозии и шлама
- Стабильная смазочная пленка и защита от износа даже при горячем масле и экстремальных нагрузках.
- Увеличение интервалов замены.
- Очень низкий расход масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт предназначен для всех видов высоконагруженных дизельных двигателей:

- Шоссеиной техники
- Внедорожной техники
- Специальной техники

Масло подходит для европейских, американских и азиатских производителей, включая JAC, FAW, HOWO, SHACMAN, Hongyan, Dongfeng, Foton, Naveco, Changan, SITRAK. Оно отвечает требованиям стандартов Euro I, II, III, IV, где необходим уровень эксплуатационных свойств CI-4 или ниже.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API CI-4/SL, ACEA E7, MAN M 3275-1, MB 228.3, Deutz DQC III-10, VOLVO VDS-3, JASO DH-1, GLOBAL DHD-1, DETROIT DIESEL 93K215, MTU Oil Category 2, Mack EO-N, Cummins CES 20078/77/76/72/71, Renault VI RLD-2, Caterpillar ECF-2/1-a, JAC, FAW, HOWO, SHACMAN, Hongyan, Dongfeng, Foton, Naveco, Changan, SITRAK

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 10W-40	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D-445	101,4
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D-445	15,86
Индекс вязкости	ASTM D-2270	157
Щелочное число, мгКОН/г	ASTM D-2896	14
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	226
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-32
Плотность при 15 °C, г/мл	ASTM D-4052	0,85