

MAGNA

Top Gear Synthetic

Pro GL-4 75W-80

Высокоэффективное всесезонное синтетическое трансмиссионное масло, разработанное для автобусов и большегрузных автомобилей, оснащенных коробками передач ZF.

API GL-4, MIL-L-2105, MAN 341 Type Z3, MAN 341 Type Z4, ZF TE ML-02L/16K, DAF, IVECO, RENAULT



1L MG3930-1
5L MG3930-5

20L MG3930-20
205L MG3930-DR

ОПИСАНИЕ

MAGNA Top Gear Synthetic Pro GL-4 75W-80 — это отличный выбор для использования в различных типах механических коробок передач. Благодаря своей синтетической формуле, оно обеспечивает высокую степень защиты для передач и других компонентов трансмиссии. Такое масло подходит для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и специализированной техники, что делает его универсальным выбором для различных видов транспортных средств. API GL-4 классификация гарантирует соответствие требованиям по уровню защиты и смазки для коробок передач, а вязкость SAE 75W-80 обеспечивает хорошую работу при различных температурных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Чрезвычайно долгий срок службы MAGNA Top Gear Synthetic Pro GL-4 75W-80 значительно увеличивает период замены
- Отличная коррозионная стойкость
- Отличные смазочные характеристики
- Превосходная устойчивость к высокому давлению
- Отличная вязкостно-температурная стабильность благодаря передовой химической технологии
- Низкая температура застывания защищает детали при начальной эксплуатации и улучшает экономию топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

MAGNA Top Gear Synthetic Pro GL-4 75W-80 разработано для автобусов и грузовых автомобилей, работающих в очень тяжелых условиях, где рекомендуются особо длительные интервалы замены масла, для использования в коробках передач ZF с системами интардера или без них.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API GL-4; MIL-L-2105, MAN 341 Type Z3, MAN 341 Type Z4, ZF TE ML-02L/16K, DAF, IVECO, RENAULT, Volvo 97307, ZF TE-ML 01L, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 13, ZF TE-ML 24A, Eaton Europe

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 75W-80	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	ASTM D-445	51,8
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ASTM D-445	8,90
Индекс вязкости	ASTM D-2270	153
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	230
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-39
Плотность при 15 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,85