

MAGNA

Top Gear Pro LSD

GL-5 85W-140

Универсальное всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе. Рекомендуется для главных передач с системами фильтрации масла.

API GL-5, API MT-1, SAE J2360, MIL-L-2105 C/D, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 05A/07A/12E/16C/16D/21A



20L MG3934-20

205L MG3934-DR

ОПИСАНИЕ

Масло предназначено для тяжело нагруженных механических коробок передач и подходит для всех типов цилиндрических, конических и гипоидных передач в грузовых и легковых автомобилях, а также в строительной технике. Рекомендуется для главных передач с системами фильтрации масла. Обеспечивает долговечную и надежную работу в условиях высоких нагрузок при широком диапазоне температур. Содержит специальные активные компоненты, которые предотвращают пенообразование. Совместимо со стандартными материалами уплотнений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежно защищает детали двигателя от износа и коррозии
- Обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур
- Гарантирует плавное переключение передач без вибраций и рывков
- Обладает высокой термоокислительной стабильностью
- Имеет улучшенные противозадирные, противоизносные и антипенные свойства
- Способствует легкому переключению передач при низких температурах
- Продлевает срок службы узлов трансмиссии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для любых типов цилиндрических, конических и гипоидных передач грузовых и легковых автомобилей, строительной, внедорожной и сельскохозяйственной техники. Подходит для использования в синхронизированных и не синхронизированных высоконагруженных коробках передач, для которых рекомендованы масла, отвечающие требованиям API GL-5 или MT-1.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API GL-5, API MT-1, SAE J2360, MIL-L-2105 C/D, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16C, 16D, 21A

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 85W-140	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D-445	34,5
Индекс вязкости	ASTM D-2270	136
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	240
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-28
Плотность при 20 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,89