

MAGNA

5W-40

Синтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных моторов легковых авто и легкой техники китайских автопроизводителей.

API SP API SN PLUS API SN, ACEA C3, VW 502.00/505.00, Renault 0700/0710, Porsche A40, MB 229.5, CHERY, GEELY, HAVAL, CHANGAN, OMODA, JAC, GAC, EXEED, BYD, LIFAN, FAW, GREAT WALL



1L MG2802-1	60L MG2802-60
5L MG2802-5	205L MG2802-DR

ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных моторов легковых авто и легкой техники китайских автопроизводителей. Масло для двигателя Magna 5W-40 идеально подходит для всех типов моторов с турбонаддувом, а также без него. Совместимо с самыми современными системами очистки отработавших газов. Масло ориентировано преимущественно на китайских автопроизводителей в соответствии с их стандартами, а именно на автомобили Chery, Haval, Geely, Changan, GAC, Great Wall, JAC.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря сочетанию синтетического базового масла и специального комплекса присадок Magna 5W-40 обладает следующими свойствами:

- Обеспечивает непревзойдённый уровень защиты деталей в разных условиях движения и широком диапазоне температур.
- Обладает превосходными энергосберегающими свойствами.
- Экономичность, благодаря инновационной формуле, позволяет уменьшить расход топлива.
- Защита деталей двигателя от образования различного рода отложений.
- Надёжно защитит двигатель от коррозии и износа.
- Продлевает срок службы двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях (не оборудованных фильтром сажевых частиц) автомобилей Chery, Haval, GREAT WALL и др. как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации. Также подходит для применения в двигателях других автопроизводителей, требующих масел уровня API SP API SN PLUS API SN, ACEA C3 и класса вязкости SAE 5W-40.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API SP API SN PLUS API SN, ACEA C3, VW 502.00/505.00, Renault 0700/0710, Porsche A40, MB 229.5, CHERY, GEELY, HAVAL, CHANGAN, OMODA, JAC, GAC, EXEED, BYD, LIFAN, FAW, GREAT WALL

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 5W-40	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D-445	79,3
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D-445	14,2
Индекс вязкости	ASTM D-2270	186
Щелочное число, мгКОН/г	ASTM D-2896	10,69
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	221
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-41
Плотность при 15 °C, г/мл	ASTM D-4052	0,86