

MAGNA

Energy 5W-30

Высококачественное полностью синтетическое моторное масло, разработанное для использования в бензиновых и дизельных двигателях, включая те, что оснащены турбонаддувом.

ACEA A3/B4, API SN/CH-4, ILSAC GF-5/GF-6, MB 229.31/229.51/229.71 VW 502.00/505.00/ 505.01, VW 503.00/506.00, PSA B71 2290



1L	MG1801-1	60L	MG1801-60
5L	MG1801-5	205L	MG1801-DR

ОПИСАНИЕ

MAGNA Energy - это высококачественное полностью синтетическое моторное масло, разработанное для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях, включая те, что оснащены турбонаддувом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Первоклассный усовершенствованный сорт для многофункционального использования в дизельных и бензиновых двигателях различных производителей
- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы для защиты сажевого фильтра и катализаторов
- Позволяет максимально увеличить интервалы замены до 50000 км (в зависимости от модели / следите за показаниями компьютера системы контроля исправности)
- Экономия топлива за счет хороших антифрикционных свойств
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных HC-Synthese масел и специальных присадок
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Стабильная смазочная пленка и наилучшая защита от износа даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Надежная защита от образования коррозии и черного шлама
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь в результате испарения
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами Magna Energy 5W-30, рекомендуется провести полную замену масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло идеально подходит для широкого спектра транспортных средств, включая легковые автомобили, внедорожники небольшого размера, микроавтобусы и легкие грузовики от европейских и других мировых производителей. Благодаря синтетической базе с оптимальным набором вязкостно-температурных характеристик, масло эффективно работает в различных условиях эксплуатации: при холодном запуске, в городском цикле и на автомагистралях, а также при переменных температурах. Сочетание современных присадок и синтетической базы помогает сохранить высокие мощностные характеристики двигателя на протяжении всего периода до следующей замены масла.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4, API SN/CH-4, ILSAC GF-5/GF-6, MB 229.31/229.51/229.71, VW 502.00/505.00/505.01, VW 503.00/ 506.00, PSA B71 2290, BMW LL-04, BMW Longlife-17 FE+ (Совместимо с BMW LL-14 FE+) PORSCHE C30, RN 0700/0710, GM dexos D, OPEL OV 040 1547, FORD WSS-M2C913-B

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 5W-30	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D-445	61,4
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D-445	11,28
Индекс вязкости	ASTM D-2270	180
Щелочное число, мгКОН/г	ASTM D-2896	8,6
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	218
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-42
Плотность при 15 °C, г/мл	ASTM D-4052	0,85