



1L	MG1802-1	60L	MG1802-60
5L	MG1802-5	205L	MG1802-DR

MAGNA

Platinum 5W-40

Высококачественное синтетическое моторное масло, разработанное для использования в двигателях легковых автомобилей, как бензиновых, так и дизельных, включая турбированные модели.

API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, Renault 0700/0710, Porsche A40, MB 229.5

ОПИСАНИЕ

Magna Platinum – это высококачественное синтетическое моторное масло, разработанное для использования в двигателях легковых автомобилей, как бензиновых, так и дизельных, включая турбированные модели. Гарантирует легкий запуск при низких температурах и обеспечивает исключительную стабильность при высоких.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Первоклассный усовершенствованный сорт для многофункционального использования в дизельных и бензиновых двигателях различных производителей
- Идеально подходит для турбодвигателей
- Надежно предотвращает «слипание», лакокислотное и коксование цилиндров, поршней, клапанов и турбокомпрессоров
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Безопасный холодный запуск и быстрое промасливание двигателя
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных HC-Synthese масел и специальных присадок
- Надежная защита от образования «черного шлама»
- Бесперебойная работа гидравлических толкателей (гидравлическое регулирование зазора в клапанах)
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь в результате испарения
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами Magna Platinum 5W-40, рекомендуется провести полную замену масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Magna Platinum 5W-40 было специально разработано в соответствии с требованиями современных бензиновых и дизельных автомобилей. Оно особенно хорошо подходит для транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом или без и используется для транспортных средств без продленного интервала техобслуживания. Современный подход обеспечивает широкий спектр применения и безопасную эксплуатацию в любых рабочих условиях.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, Renault 0700/0710, Porsche A40, MB 229.5

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 5W-40	
	Метод	Показатели
Наименование параметра		
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D-445	79,30
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D-445	14,2
Индекс вязкости	ASTM D-2270	186
Щелочное число, мгКОН/г	ASTM D-2896	10,69
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	221
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-41
Плотность при 15 °C, г/мл	ASTM D-4052	0,85