



20L MG3903-20

205L MG3903-DR

MAGNA

Truck 15W-40

Минеральное масло для дизельных двигателей класса SHPD (дизельные двигатели со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками) для транспортных средств, работающих в условиях интенсивных транспортных потоков.

API CI-4/SL, ACEA E7, Cummins CES 20078/77/76/72/71, VOLVO VDS-3, MTU Oil Category 2

ОПИСАНИЕ

Масло MAGNA TRUCK 15W-40 это высококачественное моторное масло класса SHPD (Super High Performance Diesel) для тяжело нагруженных дизельных двигателей (в том числе с высокой степенью наддува) сельскохозяйственной и другой техники. В продукте используется пакет присадок, специально разработанный для JOHN DEERE.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло MAGNA TRUCK 15W-40 демонстрирует превосходную термическую стабильность, обеспечивая надежную смазку горячих деталей двигателя в сложных и длительных условиях работы даже в летний период. Превосходная стойкость к окислению гарантирует отличную смазку на протяжении всего срока службы масла, особенно в двигателях последних поколений с продленными интервалами замены масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло MAGNA TRUCK 15W-40 подходит для всех турбированных или атмосферных дизельных двигателей сельхозтехники, а также бензиновых двигателей вспомогательной техники. Масло специально адаптировано для двигателей, работающих в тяжелых условиях уборочных машин.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API CI-4/SL, ACEA E7, Cummins CES 20078/77/76/72/71, VOLVO VDS-3, MTU Oil Category 2, Renault VI RLD-2, Deutz DQC III-10, MAN M 3275-1, MB 228.3, Caterpillar ECF-2/ECF-1a, Mack EO-N, Case MS 1121, CNH MAT 3507, New Holland NH 330H, John Deere JDQ 78A, JAC, FAW, HOWO, SHACMAN, Hongyan, Dongfeng, Foton, Naveco, Changan, SITRAK

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 15W-40	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D-445	103,9
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D-445	15,17
Индекс вязкости	ASTM D-2270	153
Щелочное число, мгКОН/г	ASTM D-2896	10,9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	230
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-31
Плотность при 20 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,86