

MAGNA

First 10W-40

Полусинтетическое моторное масло, предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных автомобилей, требующих применения смазочных материалов классификации API SG/CD.

API SG/CD



20L MG3902-20

205L MG3902-DR

ОПИСАНИЕ

Полусинтетическое моторное масло Magna First создается из смеси высококачественных базовых масел и эффективного сбалансированного пакета присадок. Оно предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях современных легковых и грузовых автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства. Это моторное масло отличается увеличенным сроком службы, уменьшенным расходом масла на угар и улучшенными антикоррозионными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладают высокими антиокислительными и диспергирующими свойствами
- Предотвращают образование высоко- и низкотемпературных отложений на деталях двигателя
- Обеспечивают легкий пуск двигателя при отрицательных температурах при одновременном снижении пусковых износов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких автофургонов, в особенности для форсированных двигателей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API SG/CD

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 10W-40	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D-445	88,3
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D-445	13,9
Индекс вязкости	ASTM D-2270	158
Щелочное число, мгKOH/g	ASTM D-2896	8,4
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	224
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-36
Плотность при 15 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,87