



1L MG1902-1 60L MG1902-60
5L MG1902-5 205L MG1902-DR

MAGNA

Prestige 0W-30

Полностью синтетическое сверхмощное экономичное моторное масло для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей новейших моделей легковых и спортивных автомобилей.

ACEA C5/C6, API SP API SN PLUS API SN, ILSAC GF-5/GF-6, MB 229.31/229.51/229.71

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое сверхмощное экономичное моторное масло для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей новейших моделей легковых и спортивных автомобилей. Минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо, вследствие чего уменьшается эмиссия вредных веществ в атмосферу.

Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей. Имеет высокий индекс вязкости благодаря специальной рецептуре. Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает экономию топлива в частичной и полной нагрузке
- Обеспечивает прекрасную защиту от износа и высокий индекс вязкости даже при высоких скоростных режимах эксплуатации, увеличивая срок службы двигателя
- Отличные показатели при холодном пуске даже при низких температурах
- Прочная масляная пленка при высоких рабочих температурах
- Низкие потери на испарении, благодаря низкому расходу масла
- Отсутствие образования отложений в камере сгорания, на поршневой группе и вентиле
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Удлиненные интервалы замены, бережное отношение к окружающей среде.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло MAGNA Prestige специально разработано для двигателей с большой нагрузкой, может использоваться в самых разных современных автомобилях, особенно в некоторых моделях автомобилей BMW, Mercedes-Benz, Opel и Volvo. Кроме того, это моторное масло также может использоваться во многих автомобилях азиатских и американских производителей согласно API SP и ILSAC GF-5/GF-6, также подходит для многих гибридных двигателей. Это моторное масло имеет очень низкую вязкость HTHS. Некоторые автомобильные двигатели не предназначены для использования этого типа масла.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C5/C6, API SP API SN PLUS API SN, ILSAC GF-5/GF-6, MB 229.31/229.51/229.71, VW 504,00/507,00, PSA B71 2290, BMW LL-04, BMW Longlife-17 FE+ (Совместимо с BMW LL-14 FE+), PORSCHE C30, RN 0700/0710, GM dexos D, OPEL OV 040 1547

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 0W-30	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D-445	45,4
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D-445	8,9
Индекс вязкости	ASTM D-2270	181
Щелочное число, mgKOH/g	ASTM D-2896	9,2
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	210
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-46
Плотность при 15 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,84