



MAGNA

ATF SP-III

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, разработанная для автоматических трансмиссий автомобилей Mitsubishi и других марок, требующих жидкости с характеристиками SP-III.

MITSUBISHI ATF SP III, HYUNDAI ATF SP-III,
KIA ATF SP-III, HYUNDAI JWS 3313, KIA JWS 3314

1L MG3939-1 20L MG3939-20
5L MG3939-5 205L MG3939-DR

ОПИСАНИЕ

Magna ATF SP-III — это полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, разработанная для автоматических трансмиссий автомобилей Mitsubishi и других марок, требующих жидкости с характеристиками SP-III. Она обладает красным цветом и изготовлена из высококачественных синтетических базовых масел с эффективным пакетом присадок, обеспечивающим защиту от износа и коррозии, предотвращение образования отложений и плавное переключение передач. Благодаря своим свойствам, Magna ATF SP-III обеспечивает надежную работу трансмиссий и стабильность в различных температурных условиях, продлевая срок службы агрегата и повышая комфортность вождения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надежную защиту износа и коррозии
- Предотвращает образование отложений на узлах трансмиссии
- Способствует плавному переключению передач за счет улучшенных фрикционных свойств.

ПРИМЕНЕНИЕ

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость красного цвета, предназначенная для применения в современных автоматических трансмиссиях автомобилей Mitsubishi, а также других марок, где предписаны смазочные материалы со спецификацией SP-III. Изготовлена из высококачественных синтетических базовых масел и высокоэффективного пакета присадок.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

MITSUBISHI ATF SP-III, HYUNDAI ATF SP-III, KIA ATF SP-III, HYUNDAI JWS 3313, KIA JWS 3314

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта		
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D-445	33,7
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D-445	7,3
Индекс вязкости	ASTM D-2270	190
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	185
Плотность при 20 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,83