



1L MG1804-1 60L MG1804-60
5L MG1804-5 205L MG1804-DR

MAGNA

Energy Formula

5W-30

Эксклюзивное полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для современных бензиновых и дизельных двигателей.

ACEA A5/B5, API SN GF-5 DEXOS® 2 Gen 1st, MB 229.52/229.51, VW 502.00/505.01, BMW LL04, PORSCHE C30, JASO DL-1, MTU Type 2.1

ОПИСАНИЕ

Откройте для себя революцию в заботе о вашем автомобиле с Magna Energy Formula — эксклюзивным моторным маслом премиум-класса! Специально разработанное, чтобы превзойти ожидания самых современных дизельных и отобранных бензиновых двигателей FORD и VOLVO, это полностью синтетическое моторное масло с инновационными энергосберегающими составляющими обеспечивает непревзойденную защиту и оптимальную производительность. С уникальной формулой, содержащей сложные эфиры, Magna Energy Formula гарантирует, что ваш автомобиль работает более эффективно даже в самых тяжелых условиях эксплуатации, при этом продлевая интервалы замены масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Первоклассный усовершенствованный сорт для многофункционального использования в дизельных и бензиновых двигателях различных производителей
- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы для защиты сажевого фильтра и катализаторов
- Позволяет максимально увеличить интервалы замены до 50000 км (в зависимости от модели / следите за показаниями компьютера системы контроля исправности)
- Экономия топлива за счет хороших антифрикционных свойств
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных HC-Synthese масел и специальных присадок
- Стабильная смазочная пленка и наилучшая защита от износа даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Надежная защита от образования коррозии и черного шлама
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь в результате испарения
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами Magna Energy Formula 5W-30, рекомендуется провести полную замену масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Оптимально подходит для широкого спектра европейских и азиатских автомобилей, требующих высококачественного масла, соответствующего стандартам API SN и ACEA A5/B5, Magna Energy Formula является выбором профессионалов и автолюбителей, стремящихся к совершенству. Сделайте выбор в пользу долголетия и высочайшей работоспособности вашего двигателя с Magna Energy Formula — топливом будущего для вашего автомобиля.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A5/B5, API SN GF-5 DEXOS® 2 Gen 1st, MB 229.52/229.51, VW 502.00/505.01, BMW LL04, PORSCHE C30, JASO DL-1, MTU Type 2.1, Allison 04 FORD WSS-M2C913-C, FORD WSS-M2C913-D, VOLVO VCC 95200377

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 5W-30	
	Метод	Показатели
Наименование параметра		
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	ASTM D-445	64
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ASTM D-445	12,0
Индекс вязкости	ASTM D-2270	187
Щелочное число, мгКОH/г	ASTM D-2896	10,7
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	224
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-42
Плотность при 15 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,85