

MAGNA

Top Truck 10W-30

Современное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей, соответствующее спецификации API CK-4 и требованиям Euro-5.

API CK-4/CJ-4/CI-4 PLUS, ACEA E7/E9,
JASO DH-2, MB 228.31, VOLVO VDS-4.5



20L MG3912-20

205L MG3912-DR

ОПИСАНИЕ

Magna Top Truck – современные синтетические моторные масла для дизельных двигателей, соответствующие спецификации API CK-4 и требованиям Euro-5. Предназначены для тяжелонагруженных двигателей грузовиков и автобусов с турбонаддувом, системами EGR, SCR и фильтрами DPF, обеспечивая высочайший уровень эксплуатационных свойств.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **СТОЙКОСТЬ.** Продлевает срок службы каталитических систем очистки выхлопных газов.
- **ЛЕГКИЙ ПУСК.** Благодаря стабильным вязкостно-температурным свойствам подходит для эксплуатации в широком интервале температур и обеспечивает надежный запуск двигателя в любой сезон года.
- **БЕЗОПАСНОСТЬ.** Отлично защищает детали двигателя от износа.
- **ЧИСТОТА.** Обладает улучшенными моюще-диспергирующими, антипенными и термоокислительными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовиков и автобусов, в том числе оборудованных турбонаддувом, системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR), а также фильтрами сажевых частиц (DPF).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API CK-4/CJ-4/CI-4 PLUS, ACEA E7/E9, JASO DH-2, MB 228.31, VOLVO VDS-4.5, RENAULT TRUCK RLD-3, RLD-4, CUMMINS CES 20086, CUMMINS CES 20087, DEUTZ DQC 111-10 LA, MTU TYPE 2.1, DETROIT DIESEL DFS93K222, DETROIT DIESEL DFS93K223, FORD WSS-M2C171-F1, MACKEO-S-4.5, CAT ECF-3, MAN 3775, ALLISON TES-439, MTU 3.1/2.1 Deutz DQC IV-10LA/III-10LA, Caterpillar ECF-3 Detroit Diesel 93K218, MB-Approval 228.51 Cummins CES20081, Scania Low Ash, Volvo VDS-4/VDS-3 Mack EO-OP/EO-N PP, JASO DH-2, Renault RDL-3/RDL-2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 10W-30	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D-445	12
Индекс вязкости	ASTM D-2270	160
Щелочное число, мгKOH/g	ASTM D-2896	10,6
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	235
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-41
Плотность при 15 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,857