

MAGNA ATF SP-IV

Высококачественная полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, разработанная для автоматических трансмиссий автомобилей Hyundai, KIA и других марок, требующих жидкости с характеристиками SP-IV.

ACURA DW-1, ACURA ATF Type 3.0, ACURA ATF Type 3.1, BENTLEY PY112995PA



1L MG3940-1 20L MG3940-20
5L MG3940-5 205L MG3940-DR

ОПИСАНИЕ

Magna ATF SP-IV — это высококачественная полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, разработанная для автоматических трансмиссий автомобилей Hyundai, KIA и других марок, требующих жидкости с характеристиками SP-IV. Она обладает превосходными фрикционными свойствами, что обеспечивает плавное переключение передач и улучшает производительность трансмиссии. Жидкость защищает внутренние компоненты от износа и коррозии, предотвращает образование отложений и шлама, поддерживая чистоту системы. Благодаря температурной стабильности Magna ATF SP-IV сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур, что способствует надежной работе трансмиссии в различных условиях эксплуатации, обеспечивая долгую и эффективную работу автомобиля.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отлично защищает от коррозии и износа
- Предотвращает образование отложений на узлах трансмиссии
- Способствует плавному переключению передач
- Масло является энергосберегающим и позволяет достичь экономию топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

Полностью синтетическая низковязкая трансмиссионная жидкость красного цвета, предназначенная для применения в современных автоматических трансмиссиях автомобилей Hyundai/KIA, а также других марок, где предписаны смазочные материалы со спецификацией SP-IV. В состав жидкости входят синтетические базовые масла высокого качества, а также комплекс современных присадок, которые обладают отличными фрикционными характеристиками.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ACURA DW-1/ATF Type 3.0/ATF Type 3.1, BENTLEY PY112995PA, BMW 83 22 0 142 516 (1375.4)/83 22 0 397 114/83 22 2 152 426/83 22 2 289 720/83 22 2 163 514/83 22 2 305 397, CHRYSLER 05127382AA/68043742AA/68157995AA, DODGE 05127382AA/68043742AA/68157995AA, FORD XT-10-QLVC/XT-6-QSP/XT-6-DSP, HONDA DW-1/ATF Type 3.0/ATF Type 3.1, HYUNDAI NWS-9638 T-5/SP-IV/SPH-IV/SP-IV-RR, INFINITI Matic S/Matic W, JAGUAR Fluid 8432, JEEP 05127382AA/68043742AA/68157995AA, KIA NWS-9638 T-5/SP-IV/SPH-IV/SP-IV-RR, LAND ROVER TYK500050/LR0022460, LEXUS Scion FZ/Type WS/JWS 3324, LINCOLN XT-10-QLVC/XT-6-QSP/XT-6-DSP [SP], MASERATI 231603, MAZDA FZ/FW 6A EL/FW 6AX EL, MB 236.12/236.14/236.15/236.41, MERCURY XT-10-QLVC/XT-6-QSP/XT-6-DSP, MINI 83 22 0 142 516/83 22 0 397 114/83 22 2 152 426/83 22 2 289 720/83 22 2 163 514/83 22 2 305 397, MITSUBISHI ATF-J3/Dia Queen ATF-PA, NISSAN Matic S/Matic W, OPEL GM SATURN GMC AW1-VI/SATURN GMC 88863400/SATURN GMC 88863401, PORSCHE 000 043 304 00, SAAB 93 165 147 AW-1, TOYOTA Scion FZ, TOYOTA Type WS (JWS 3324), ZF Lifeguardfluid 6/Lifeguardfluid 8.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта		
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	ASTM D-445	25,5
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ASTM D-445	5,52
Индекс вязкости	ASTM D-2270	162
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	220
Плотность при 20 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,84