



20L MG3905-20

205L MG3905-DR

MAGNA

Luxe 10W-40

Высококачественное полусинтетическое моторное масло. Производится с использованием высокоэффективного пакета присадок зарубежного производства.

API SL/CF

ОПИСАНИЕ

Magna Luxe — высококачественные полусинтетические универсальные всесезонные моторные масла. Производятся с использованием базовых масел наивысшего качества и современного пакета присадок. Эти масла отличаются стабильностью энергосберегающих свойств, пониженной летучестью и удлинёнными интервалами замены. Применяются для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих применения смазочных материалов класса API SL/CF (или более ранних эксплуатационных классов).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ (Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства)
- ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ (Способствует снижению количества отложений в двигателе и поддерживает двигатель чистым на протяжении всего срока службы масла)

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих применения моторных масел класса API SL/CF.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API SL/CF

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 10W-40	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D-445	95
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D-445	14,2
Индекс вязкости	ASTM D-2270	157
Щелочное число, мгKOH/g	ASTM D-2896	8,1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	223
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-34
Плотность при 15 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,87