

MAGNA

ATF Universal

Magna ATF Universal — универсальная трансмиссионная жидкость, подходящая для большинства автоматических коробок передач, включая современные и старые модели.



**AISIN WARNER JWS 3309, ALLISON C3/C4,
VOLKSWAGEN G 052 025/052 162/052 990/055 025**

1L MG3941-1

20L MG3941-20

5L MG3941-5

205L MG3941-DR

ОПИСАНИЕ

Magna ATF Universal — универсальная трансмиссионная жидкость, подходящая для большинства автоматических коробок передач, включая современные и старые модели. Обеспечивает надежную защиту от износа, экономит топливо и сохраняет стабильные характеристики в различных условиях эксплуатации. Совместима с нормами Dexron (кроме Dexron VI) и Mercon, что делает ее идеальным выбором для широкого спектра автомобилей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает отличные пусковые характеристики при низких температурах
- Способствует плавному и бесшумному переключению передач
- Обладает высокотемпературной стойкостью к окислению
- Поддерживает чистоту, эффективно защищает от образования отложений
- Разработано с учетом требований ведущих мировых производителей к смазочным материалам для автоматических коробок передач.

ПРИМЕНЕНИЕ

Всесезонная трансмиссионная жидкость, предназначенная для различных типов автоматических коробок передач современных легковых и грузовых автомобилей, а также коммерческой техники. Подходит для большинства японских легковых автомобилей, которые предъявляют повышенные требования к смазочным материалам по предотвращению вибрации и рывков. Произведена с применением сбалансированного комплекса присадок последнего поколения.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

Aisin Warner JWS 3309(T-IV)/3324(WS)/AW-1; Aisin Warner JWS 3309 (T-IV)/3324(WS)/AW-1/AW-2; Allison C4, BMW 7045E/8072B/LA2634/ATF6/Mini; Cat TO-2, Chrysler Dodge Mopar AS68RC/69RC (T-IV); Fiat Type IV / 9.55550-AV5; Toyota D-II/D-III/T-II/T-IV/WS; Ford Mercon LV/Mercon/M2C138-C3/166-H/922-A1/924-A; GM Dexron II/IIID/IIIE/IIIG/IIIH; Honda Acura DW-1/ATF-Z1; Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV; Hyundai/Kia JWS 3314/9683; Isuzu ATF II/III/SP; Jaguar ATF 3403 M115/JLM 20238/20292; JASO M315-2013 1A/1A-LV/2A; Mazda ATF DII/M-III/M-V /FZ/F-1/S-1/N-1/3317; MB 236.1/2/3/236.5/236.7/236.8/236.9/236.41; Mitsubishi SK/SP-II/SP-III/SP-IV/AW/J2/J3/PA/MA1; Nissan Matic C/D/J/K/P/S; Porsche 3403-M115/T-IV; Subaru ATF ATF/AW-1/5AT/ATF HP; Suzuki ATF 3309/ 3314/ 3317/ 2326/2384K; VW G 052 025 / G 052 055 / G 052 162 / G 052 990; VW G 053 001 / G 053 025 / G 055 005 / G 055 025; VW G 055 162 / G 055 540 / G 060 162; Voith 55.6335.xx (G607), Volvo 97335/97340/1161540; ZF 5HP 18FL/19FL/24A/30/4HP20, ML 05L/09/11A/B/21L

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта		
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	ASTM D-445	39,5
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ASTM D-445	8,6
Индекс вязкости	ASTM D-2270	204
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	188