

MAGNA

5W-30

Синтетическое всесезонное моторное масло разработанное для использования в бензиновых и дизельных, турбированных, двигателях легковых автомобилей. Подходит для применения в бензиновых и дизельных двигателях легких грузовиков.

ACEA C3, API SP API SN PLUS API SN, ILSAC GF-5/GF-6, CHERY, GEELY, HAVAL, CHANGAN, OMODA, JAC, GAC, EXEED, BYD, LIFAN, FAW, GREAT WALL



1L	MG2801-1	60L	MG2801-60
5L	MG2801-5	205L	MG2801-DR

ОПИСАНИЕ

Синтетическое всесезонное моторное масло Magna 5W-30 разработано для использования в бензиновых и дизельных, турбированных, двигателях легковых автомобилей. Подходит для применения в бензиновых и дизельных двигателях легких грузовиков. Высококачественные базовые масла и многофункциональный пакет присадок обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя при низких температурах, превосходную защиту двигателя от износа, увеличенный межсервисный интервал, предотвращает образование отложений. Обладает низким расходом на угар, отменными моющими свойствами, максимальным для данного класса ресурсом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Особенностью работы гибридных установок является периодическое отключение двигателя внутреннего сгорания, что обуславливает ряд негативных для двигателя моментов:

- более частые повторные запуски двигателя;
- более низкие рабочие температуры;
- высокий риск накопления воды в масле.

Эти моменты обуславливают высокие требования к способности масла оставаться на поверхностях частей двигателя, стабильность смазывающих свойств в присутствии воды и при этом сохранять стабильность к отличному фильтрованию.

Моторное масло Magna 5W-30 обеспечивает выполнение требований к моторному маслу предъявляемых спецификацией ILSAC GF-5/GF-6:

- обеспечивает экономию топлива;
- повышает защиту двигателя от износа;
- обеспечивает чистоту двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Magna 5W-30 API SP соответствие стандарту API SP и ACEA C3 гарантирует возможность применения в современных двигателях автомобилей китайского производства: CHANGAN, CHERY, GAC, LIFAN, HAVAL, JAC, GEELY, BYD, FAW, GREAT WALL и других, где требуется уровень свойств ACEA C3 или API SP в вязкости 5W-30.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C3, API SP API SN PLUS API SN, ILSAC GF-5/GF-6, MB 229.31/229.51/229.71, VW 504,00/507,00, PSA B71 2290, BMW LL-04, BMW Longlife-17 FE+ (Совместимо с BMW LL-14 FE+), PORSCHE C30, RN 0700/0710, GM dexos D, OPEL OV 040 1547, CHERY, GEELY, HAVAL, CHANGAN, OMODA, JAC, GAC, EXEED, BYD, LIFAN, FAW, GREAT WALL

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 5W-30	
	Метод	Показатели
Наименование параметра		
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D-445	62,35
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D-445	11,48
Индекс вязкости	ASTM D-2270	181
Щелочное число, мгКОН/г	ASTM D-2896	8,75
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	219
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-42
Плотность при 15 °C, г/мл	ASTM D-4052	0,85