



# MAGNA

## Top Gear Synthetic Pro GL-5 75W-90

API GL-5, MIL-PRF-2105E, MAN 342 S1, MB 235.8, ZF TE-ML 02B/05B/12L/12N/16F/17B/19C/21A, DAF, Volvo 97312, Scania STO 1:0

### ФАСОВКА



### ОПИСАНИЕ

Magna Top Gear Synthetic Pro GL-5 75W-90 — высококачественное синтетическое трансмиссионное масло для тяжелых коммерческих автомобилей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долгий срок службы Magna Top Gear Synthetic Pro GL-5 75W-90 позволяет значительно увеличить интервалы замены.
- Отличная коррозионная стойкость.
- Отличные смазывающие свойства.
- Превосходная устойчивость к высокому давлению.
- Отличная вязкостно-температурная стабильность благодаря передовому химическому составу.
- Низкая температура застывания защищает компоненты при начальной эксплуатации и экономит расход топлива.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Magna Top Gear Synthetic Pro GL-5 75W-90 — это масло, разработанное для тяжелого коммерческого транспорта, эксплуатируемого в условиях высоких нагрузок. Продукт позволяет увеличить интервалы замены масла.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API GL-5, MIL-PRF-2105E, MAN 342 S1, MB 235.8, ZF TE-ML 02B/05B/12L/12N/16F/17B/19C/21A, DAF, Volvo 97312, Scania STO 1:0

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Спецификация продукта                     | SAE 75W-90  |            |
|-------------------------------------------|-------------|------------|
|                                           | Метод       | Показатели |
| Наименование параметра                    |             |            |
| Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с  | ASTM D-445  | 108        |
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с | ASTM D-445  | 15,70      |
| Индекс вязкости                           | ASTM D-2270 | 155        |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C  | ASTM D-92   | 280        |
| Температура застывания, °C                | ASTM D-97   | -39        |
| Плотность при 15 °C, g/ml                 | ASTM D-4052 | 0,86       |