

MAGNA

Ecolife 5W-30

Высококачественное синтетическое моторное масло, разрабатываемое специально для бензиновых и дизельных двигателей новейших моделей легковых автомобилей.

ACEA C3, API SP API SN PLUS API SN, ILSAC GF-5/GF-6, MB 229.3/229.51/229.71, VW 504.00/507.00, PSA B71 2290, GM DEXOS 2



1L MG1905-1

60L MG1905-60

5L MG1905-5

205L MG1905-DR

ОПИСАНИЕ

Высококачественное синтетическое моторное масло, разрабатываемое специально для бензиновых и дизельных двигателей новейших моделей легковых автомобилей. Оно идеально подходит для использования в дизельных двигателях, оснащенных сажевым фильтром DPF, и бензиновых двигателях с системой прямого впрыска топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Первоклассный усовершенствованный сорт для многофункционального использования в дизельных и бензиновых двигателях различных производителей
- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы для защиты сажевого фильтра и катализаторов
- Позволяет максимально увеличить интервалы замены до 50000 км (в зависимости от модели / следите за показаниями компьютера системы контроля исправности)
- Экономия топлива за счет хороших антифрикционных свойств
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных HC-Synthese масел и специальных присадок
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Стабильная смазочная пленка и наилучшая защита от износа даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Надежная защита от образования коррозии и черного шлама
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь в результате испарения
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами Magna Ecolife 5W-30, рекомендуется провести полную замену масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Magna Ecolife 5W-30 может использоваться согласно предписаниям производителя в транспортных средствах с бензиновыми и дизельными двигателями. В транспортных средствах BMW оно обратно совместимо с более ранними спецификациями BMW Longlife-01/98. Масло может использоваться в концерне VW в качестве универсального сорта практически во всех бензиновых и дизельных моделях двигателей с технологией Longlife и без.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C3, API SP API SN PLUS API SN, ILSAC GF-5/GF-6, MB 229.31/229.51/229.71, VW 504.00/507.00, PSA B71 2290, BMW LL-04, BMW Longlife-17 FE+ (Совместимо с BMW LL-14 FE+) PORSCHE C30, RN 0700/0710, GM DEXOS 2, OPEL OV 040 1547

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 5W-30	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D-445	62,3
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D-445	11,48
Индекс вязкости	ASTM D-2270	181
Щелочное число, мгKOH/g	ASTM D-2896	8,7
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	219
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-42
Плотность при 15 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,85