

MAGNA

M-4T DRIVE

Высококачественное синтетическое масло, предназначенное для использования в четырехтактных бензиновых двигателях мотоциклов, мопедов, скутеров, снегоходов, квадроциклов и другой мототехники, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SN и JASO MA/MA2 или ниже.

SAE 10W-40, API SN, JASO MA, JASO MA2, KAWASAKI, YAMAHA, SUZUKI, HONDA, HUSABERG



ОПИСАНИЕ

Высококачественное синтетическое масло, предназначенное для использования в четырехтактных бензиновых двигателях мотоциклов, мопедов, скутеров, снегоходов, квадроциклов и другой мототехники, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SN и JASO MA/MA2 или ниже. Совместимо с мотоциклами, оборудованными многодисковым сцеплением в масляной ванне («мокрым» сцеплением). Обеспечивает максимальную защиту двигателя, превосходную работу трансмиссии и сцепления, обладает отличными моющими и антиокислительными свойствами, улучшенными противоизносными, антикоррозионными и антипенными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мгновенное смазывание: Обеспечивает быструю смазку всех критических узлов двигателя.
- Низкое пенообразование: Минимальный расход масла способствует стабильной работе.
- Защита от отложений: Предотвращает образование шлама, нагара и коррозии.
- Работа гидротолкателей: Обеспечивает безупречную работу при различных температурах.
- Стабильность вязкости: Высокий индекс вязкости гарантирует неизменяемость характеристик на протяжении всего интервала замены.
- Совместимость с уплотнительными материалами: Нейтральное поведение по отношению к ним увеличивает срок службы двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

MAGNA M-4T DRIVE рекомендуется для всех типов 4-тактных мотоциклетных двигателей, где требуется использование масел класса JASO MA2 и вязкостью SAE 10W-40. Подходит для марок, таких как Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph и Yamaha.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

SAE 10W-40, API SN, JASO MA, JASO MA2, KAWASAKI, YAMAHA, SUZUKI, HONDA, HUSABERG

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 10W-40	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D-445	94,73
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D-445	14,16
Индекс вязкости	ASTM D-2270	154
Щелочное число, мгКОН/г	ASTM D-2896	7,8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	254
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-39
Плотность при 20 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,850