

MAGNA GEAR OILS

CLP — 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

Серия редукторных масел, разработанная для применения в современных редукторах, оборудованных циркуляционной системой смазки или смазываемых разбрызгиванием.



ОПИСАНИЕ

MAGNA GEAR OILS CLP — серия редукторных масел, разработанная для применения в современных редукторах, оборудованных циркуляционной системой смазки или смазываемых разбрызгиванием. Подходит для применения в зубчатых передачах широкого парка современного промышленного оборудования. Масла обладают высокой термоокислительной стабильностью, минимизируя образование отложений и высокой стойкостью к формированию эмульсий в присутствии воды.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Современные промышленные редукторы, эксплуатируемые на предприятиях горнодобывающей, машиностроительной, металлургической, энергетической, строительной, нефтяной и других видов промышленности.
- Редукторы с прямо- и косозубыми цилиндрическими, коническими, шевронными, планетарными передачами.
- Для применения в циркуляционных системах смазки подшипников.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая нагрузочная способность
- Формирование защитных противоизносных слоев
- Отличная стабильность к термическому разложению
- Стойкость к образованию эмульсий с водой
- Защита от ржавления
- Совместимость с материалами уплотнений.



Высококачественные
минеральные
базовые масла



Высокие
противозадирные
свойства



Термоокислительная
стабильность

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Метод	Класс вязкости ISO						
		68	100	150	220	320	460	680
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D-445	68	100	150	220	320	460	680
Индекс вязкости	ASTM D-2270	97	95	95	95	93	93	90
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	238	240	242	252	254	280	294
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-26	-21	-22	-18	-17	-15	-15
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Плотность при 20 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,883	0,888	0,892	0,898	0,900	0,902	0,909

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@magna-oil.com