



1L MG3942-1 20L MG3942-20
5L MG3942-5 205L MG3942-DR

MAGNA

ATF T-IV

Специальное трансмиссионное синтетическое масло (ATF) для автоматических коробок передач (АКПП) автомобилей TOYOTA и LEXUS с коробками TOYOTA и AISIN AW нового поколения.

**TOYOTA ATF Type T-IV, LEXUS ATF Type T-IV,
TOYOTA JWS 3309, 08886-81015**

ОПИСАНИЕ

Специальное трансмиссионное синтетическое масло (ATF) для автоматических коробок передач (АКПП) автомобилей TOYOTA и LEXUS с коробками TOYOTA и AISIN AW нового поколения. Это масло обеспечивает бесперебойную работу АКПП, минимизирует износ, продлевает срок службы трансмиссий и способствует экономии топлива. Оно разработано в соответствии с требованиями компании AISIN WARNER и рекомендуется для использования в АКПП Toyota и Aisin AW, где требуется соответствие требованиям TOYOTA TYPE-IV. Также может заменять жидкости T, T-II и T-III. Цвет масла — красный, что позволяет легко идентифицировать его в системе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные противоизносные качества, способствующие защите трущихся поверхностей
- Высокая стабильность к окислению
- Плавное переключение передач и отсутствие рывков
- Повышенная стойкость к деструкции
- Увеличенный рабочий ресурс масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость красного цвета, предназначенная для применения в автоматических коробках передач автомобилей TOYOTA/LEXUS с АКПП AISIN, где предписано использовать жидкость ATF Type T-IV.

Изготовлена из синтетических базовых масел и комплекса высокоэффективных присадок последнего поколения.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

TOYOTA ATF Type T-IV, LEXUS ATF Type T-IV, TOYOTA JWS 3309, 08886-81015

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта		
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D-445	35,6
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D-445	7,5
Индекс вязкости	ASTM D-2270	185
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	185
Плотность при 20 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,842