



1L MG3937-1 20L MG3937-20
5L MG3937-5 205L MG3937-DR

MAGNA

ATF II D

Полусинтетическая трансмиссионная жидкость, предназначенная для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления, которая соответствует спецификациям Dexron II и Mercon.

Dexron-II D, Ford Mercon, MAN 339 TYP L2, MAN 339 TYP V1/339 TYP Z1, MB-Approval 236.6

ОПИСАНИЕ

Magna ATF II D — полусинтетическая трансмиссионная жидкость, предназначенная для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления, которая соответствует спецификациям Dexron II и Mercon. Она обеспечивает стабильную работу в различных температурных условиях, предотвращает образование отложений, гарантирует плавное переключение передач и снижает износ компонентов трансмиссии, при этом будучи нейтральной к уплотнительным материалам. Использование Magna ATF II D способствует продлению срока службы трансмиссий и повышению их надежности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надежную защиту трущихся поверхностей от износа
- Способствует плавному и бесшумному переключению передач
- Предотвращает образование отложений и загустевание масла
- Гарантирует высокую эффективность работы усилителей рулевого управления во всем рабочем диапазоне
- Значительно продлевает срок службы трансмиссии
- Разработано с учетом требований ведущих мировых производителей к смазочным материалам для автоматических коробок передач
- Нейтральна к стандартным уплотнительным материалам.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для применения в автоматических коробках передач и гидроусилителях рулевого управления различных видов техники, где предписаны смазочные материалы, соответствующие спецификациям Dexron II или Mercon. Гарантирует высокую эффективность работы усилителей рулевого управления во всем рабочем диапазоне. Предотвращает образование отложений и загустевание масла. Обеспечивает мягкое переключение передач и надежную защиту трущихся поверхностей от износа. Значительно продлевает срок службы трансмиссии. Нейтральна к стандартным уплотнительным материалам.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

Dexron-II D, Ford Mercon, MAN 339 TYP L2, MAN 339 TYP V1, MAN 339 TYP Z1, MB-Approval 236.6, Voith H55.6335.XX, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта		
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D-445	39,8
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D-445	8,2
Индекс вязкости	ASTM D-2270	187
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	185
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-47
Плотность при 15 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,84