



MAGNA ATF III

Allison C4, Allison TES 389, Dexron-IIIH, Ford Mercon, MAN 339 TYP L1/V1/Z1, MB 236.9, Voith H55.6335.XX, Volvo 97340, Volvo 97341:071, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A

ФАСОВКА



MG3938-DR

MG3938-20

MG3938-5

MG3938-1

ОПИСАНИЕ

Magna ATF III — это высококачественная трансмиссионная жидкость, предназначенная для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления, соответствующая стандартам Dexron II, Dexron III и Mercon. Она обеспечивает надежную защиту от износа, способствует плавному переключению передач и обладает высокой термической стабильностью, предотвращая образование отложений. Кроме того, Magna ATF III безопасна для уплотнительных материалов, что делает её универсальным решением для различных типов техники и способствует увеличению срока службы трансмиссий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надежную защиту трущихся поверхностей от износа.
- Обладает высокой термической стабильностью и стойкостью к окислению.
- Предотвращает образование отложений и загустевание масла.
- Способствует плавному переключению передач без вибрации и рывков.
- Разработано с учетом требований ведущих мировых производителей к смазочным материалам для автоматических коробок передач.
- Нейтральна к стандартным уплотнительным материалам.

ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссионная жидкость, предназначенная для применения в автоматических коробках передач и гидроусилителях рулевого управления различных видов техники, где предписаны смазочные материалы в соответствии со стандартными Dexron II, Dexron III или Mercon. Может применяться в тяжело нагруженных трансмиссиях Allison, согласно спецификации TES 389, а также в большинстве автоматических коробок передач коммерческого транспорта европейского производства.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

Allison C4, Allison TES 389, Dexron-IIIH, Ford Mercon, MAN 339 TYP L1/V1/Z1, MB 236.9, Voith H55.6335.XX, Volvo 97340, Volvo 97341:071, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта		
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, mm ² /s	ASTM D-445	39,6
Вязкость кинематическая при 100 °C, mm ² /s	ASTM D-445	8,5
Индекс вязкости	ASTM D-2270	200
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	185
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-47
Плотность при 15 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,85