

MAGNA

Hydrotrans Oil 10W

Высококачественное трансмиссионное масло, специально разработанное для обеспечения надежной работы фрикционных устройств Caterpillar.

Caterpillar TO-4, Allison C4, Komatsu Micro Clutch, API CF-2, Caterpillar 1M- PC, ZF TE-ML 01, 03, 07F.



ОПИСАНИЕ

Magna Hydrotrans Oil 10W — это высококачественное трансмиссионное масло, специально разработанное для обеспечения надежной работы фрикционных устройств Caterpillar. Оно идеально подходит для коробок передач с переключением под нагрузкой, сцеплений и тормозов, а также для различных компонентов силовой передачи, таких как бортовые и конические передачи, дифференциалы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от износа и устойчивость к окислению: надежная защита важных компонентов
- Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Кроме того, это масло можно использовать в качестве гидравлической жидкости (CAT HYDO ADVANCED 10) в оборудовании Caterpillar, что делает его универсальным решением для различных систем. Благодаря своим свойствам, оно обеспечивает отличную защиту от износа, стабильность при высоких температурах и эффективное управление трением, что способствует увеличению срока службы оборудования и улучшению его производительности.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

Caterpillar TO-4, Allison C4, Komatsu Micro Clutch, API CF-2, Caterpillar 1M- PC, ZF TE-ML 01, 03, 07F

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 10W	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	ASTM D-445	36,3
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ASTM D-445	6,33
Индекс вязкости	ASTM D-2270	125
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	230
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-33
Плотность при 15 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,853