



MAGNA

Synth-Truck E6 5W-30

API CK-4/CJ-4/CI-4 PLUS, ACEA E6/E9, JASO DH-2, MB 228.31/228.51, VOLVO VDS-3/VDS-4/VDS-4.5, RENAULT TRUCK RDL-2/RLD-3/RLD-4, CUMMINS CES 20081/20086/20087

ПАКОВА



MG3907-DR



MG3907-20

ОПИСАНИЕ

Современное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей, соответствующее спецификации API CK-4 и требованиям Euro-5. Предназначены для тяжелонагруженных двигателей грузовиков и автобусов с турбонаддувом, системами EGR, SCR и фильтрами DPF, обеспечивая высочайший уровень эксплуатационных свойств.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **СТОЙКОСТЬ.** Продлевает срок службы каталитических систем очистки выхлопных газов.
- **ЛЕГКИЙ ПУСК.** Благодаря стабильным вязкостно-температурным свойствам подходит для эксплуатации в широком интервале температур и обеспечивает надежный запуск двигателя в любой сезон года.
- **БЕЗОПАСНОСТЬ.** Отлично защищает детали двигателя от износа.
- **ЧИСТОТА.** Обладает улучшенными моюще-диспергирующими, антипенными и термоокислительными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовиков и автобусов, в том числе оборудованных турбонаддувом, системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR), а также фильтрами сажевых частиц (DPF).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API CK-4/CJ-4/CI-4 PLUS, ACEA E6/E9, JASO DH-2, MB 228.31/228.51, VOLVO VDS-3/VDS-4/VDS-4.5, RENAULT TRUCK RDL-2/RLD-3/RLD-4, CUMMINS CES 20081/20086/20087, DEUTZ DQC IV-10LA/III-10LA, MTU TYPE 2.1/3.1, DETROIT DIESEL DF S93K218/S93K222/S93K223, FORD WSS-M2C171-F1, MACK EO-S-4.5/EO-OP/EO-N PP, CAT ECF-3, MAN 3775, ALLISON TES-439, Scania Low Ash

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 5W-30	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 100 °C, mm ² /s	ASTM D-445	12,2
Индекс вязкости	ASTM D-2270	157
Щелочное число, mgKOH/g	ASTM D-2896	10,25
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	235
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-45
Плотность при 15 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,855

ООО «МАГНА»
+7 (495) 255-11-50

info@magna-oil.com
www.magna-oil.ru

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@magna-oil.com

