



MAGNA

0W-20

Полностью синтетическое низковязкое ресурсосберегающее моторное масло, предназначенное для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и внедорожников с турбонаддувом и без него.

1L MG2901-1 60L MG2901-60
5L MG2901-5 205L MG2901-DR

ACEA C5/C6, API SP/API SN PLUS/API SN, VW 508.00/509.00, BMW LL-17FE+, Porsche C20, GM Dexos D

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое низковязкое ресурсосберегающее моторное масло Magna 0W-20 предназначено для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и внедорожников с турбонаддувом и без него. Обеспечивает существенную экономию топлива, повышает защиту двигателя от износа, обладает стойкостью к окислению. Рекомендуется для всесезонного обслуживания двигателей внутреннего сгорания гибридных автомобилей, в том числе турбированных с непосредственным впрыском.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Особенностью работы гибридных установок является периодическое отключение двигателя внутреннего сгорания, что обуславливает ряд негативных для двигателя моментов:

- более частые повторные запуски двигателя;
- более низкие рабочие температуры;
- высокий риск накопления воды в масле.

Эти моменты обуславливают высокие требования к способности масла оставаться на поверхностях частей двигателя, стабильность смазывающих свойств в присутствии воды и при этом сохранять стабильность к отличному фильтрованию.

Моторное масло Magna 0W-20 обеспечивает выполнение требований к моторному маслу предъявляемых спецификацией ILSAC GF-5/GF-6:

- обеспечивает экономию топлива;
- повышает защиту двигателя от износа;
- обеспечивает чистоту двигателя.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C5/C6, API SP/API SN PLUS/API SN, VW 508.00/509.00, BMW LL-17FE+, Porsche C20, GM Dexos D

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 0W-20	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D-445	43,7
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D-445	8,6
Индекс вязкости	ASTM D-2270	179
Щелочное число, мгКОН/г	ASTM D-2896	8,3
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	210
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-46
Плотность при 15 °C, г/мл	ASTM D-4052	0,84