



MAGNA

Top Gear Synthetic Pro GL-4/GL-5 75W-90

Высококачественное всесезонное трансмиссионное масло на синтетической основе, содержащее современный пакет присадок, обеспечивающий отличные противоизносные и противозадирные свойства.

1L MG3935-1 20L MG3935-20
5L MG3935-5 205L MG3935-DR

API GL-4/5, API MT-1, SAE J2360, MAN 341 Z2, MAN 342 M2, MAN 342 S1, MB 235.8, ZF TE-ML 02B

ОПИСАНИЕ

Magna Top Gear Synthetic Pro GL-4/GL-5 75W-90 — это высококачественное всесезонное трансмиссионное масло на синтетической основе. Оно содержит современный пакет присадок, обеспечивающий отличные противоизносные и противозадирные свойства. Формула этого масла разработана для работы в условиях высоких давлений (EP) и ударных нагрузок, что гарантирует надежную защиту в широком диапазоне температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает универсальностью применения без снижения защитных свойств при высоких нагрузках
- Превосходные низкотемпературные свойства компонентов GTL и ПАО, входящих в состав продукта, обеспечивают быструю циркуляцию масла на гарантированную деталей трансмиссии при холодных стартах в зимний период
- Поддерживает чистоту деталей агрегатов и препятствует образованию отложений, благодаря отличной окислительной и термической стабильности
- Защищает от чрезмерного образования пены, что гарантирует стабильность рабочих свойств в любых режимах эксплуатации
- Эффективно препятствует коррозии деталей трансмиссии на протяжении всего срока эксплуатации
- Премияльный состав масла (базовая основа - GTL + ПАО, пакет присадок и загуститель Lubrizol) гарантирует его стабильную работу в высоконагруженных трансмиссиях автомобильной техники практически в любых климатических условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло идеально подходит для синхронизированных и несинхронизированных механических коробок передач, дифференциалов и мостов легковых и коммерческих автомобилей, а также специальной техники, включая строительные и сельскохозяйственные машины. Magna Top Gear Synthetic Pro GL-4/GL-5 75W-90 обеспечивает стабильную работу трансмиссий, подвергающихся высоким нагрузкам в различных условиях эксплуатации.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API GL-4/5, API MT-1; SAE J2360; MAN 341 Z2; MAN 342 M2; MAN 342 S1; MB 235.8; ZF TE-ML 02B, 04G, 07A, 08, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 05B, 21A, Mack GO-J; Scania STO 1:0, 2:0 A FS, DAF, IVECO, ARVIN MERITOR 0-76-N

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 75W-90	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	ASTM D-445	87,65
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ASTM D-445	15,13
Индекс вязкости	ASTM D-2270	185
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	226
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-48