

MAGNA

Visco-Truck 20W-50

Универсальное минеральное моторное масло, обогащённое уникальным пакетом присадок для повышения эффективности работы двигателя и увеличения его ресурса.

API CI-4 Plus, API CI-4/ CH-4/ SL,
ACEA E7, A3/B4



20L MG3915-20

205L MG3915-DR

ОПИСАНИЕ

Magna Visco-Truck - универсальное минеральное моторное масло, обогащённое уникальным пакетом присадок для повышения эффективности работы двигателя и увеличения его ресурса. В его состав входят высокоочищенные базовые масла, обеспечивающие отличные вязкостно-температурные свойства и прочную масляную плёнку. Масло обладает превосходными смазывающими характеристиками и отличными моющими и нейтрализующими свойствами, защищающими двигатель от коррозии и отложений. Высокая термоокислительная стабильность снижает скорость старения масла при высоких температурах, продлевая срок службы двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет положительный опыт многолетнего применения в умеренном, субтропическом и тропическом климатических поясах
- Эффективно предотвращает износ двигателя и образование нагара на внутренних поверхностях двигателя
- Является универсальным и хорошо подходит для смешанных парков, что позволяет существенно снизить расходы на эксплуатацию и обслуживание техники
- Сниженный расход масла на угар
- Отвечает требованиям ведущих мировых производителей техники

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработано для применения в смешанных парках. Применяется в коммерческой и внедорожной технике, легковых автомобилях и грузовых фургонах согласно эксплуатационным требованиям производителей. Возможно применение в технике, для которой рекомендовано масло предыдущих поколений API CH-4, API CF-4 и API CD/CE, а также легковых автомобилях требующих применения масел уровня ACEA A3/B4 и API SL или предыдущих поколений.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API CI-4 Plus, API CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, A3/B4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 20W-50	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	ASTM D-445	162
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ASTM D-445	19,2
Индекс вязкости	ASTM D-2270	130
Щелочное число, mgKOH/g	ASTM D-2896	11,46
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	239
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-27
Плотность при 15 °C, g/ml	ASTM D-4052	0,89