

MAGNA

Gold 10W-40

API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.1, VW 500.00/501.01, Renault 0700/0710

ПАКОВАНИЕ



MG1803-DR

MG1803-60

MG1803-5

MG1803-1



ОПИСАНИЕ

Magna Gold — это полусинтетическое моторное масло премиум-класса, разработанное для работы в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, включая автомобили с турбонаддувом. Это масло гарантирует легкий запуск двигателя и поддерживает его чистоту во время эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономия топлива за счет хороших антифрикционных свойств
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Надежная защита от образования коррозии и черного шлама
- Стабильная смазочная пленка и наилучшая защита от износа даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Увеличение интервалов замены
- Очень низкий расход масла
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных HC-Synthese масел и специальных присадок
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами Magna GOLD 10W-40, рекомендуется провести полную замену масла.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.1, VW 500.00/501.01, Renault 0700/0710

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация продукта	SAE 10W-40	
Наименование параметра	Метод	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	ASTM D-445	88,5
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ASTM D-445	13,8
Индекс вязкости	ASTM D-2270	160
Щелочное число, мгКОН/г	ASTM D-2896	11,9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D-92	221
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-38
Плотность при 15 °C, г/мл	ASTM D-4052	0,87